

Tolva Presurizada

Tolva Presurizada 116 m³ (silo horizontal)



Usos

1 eje
Acero Negro / H-55
Almacenar cemento, cal o producto a granel
Peso: 14 Tons.

Ventajas

La de mayor capacidad en el mercado
Componentes y sistemas neumáticos de importación que garantizan su excelente funcionalidad
La de menor peso en su tipo facilitando su maniobrabilidad al desplazarla de un lugar de trabajo a otro

Características Básicas

2 Líneas de carga de material trasera y frontal
1 línea de desfogue, 1 línea de descarga, 1 línea de entrada de aire
2 domos, 6 conos de descarga
Equipo de vibración tipo fluizadores por cono de descarga
Válvulas de alivio a 25, 27 y 29 PSI
2 Válvulas check de 3"



Descripción

- A Mangueras para alta presión, abrazaderas de aluminio de importación, válvulas y fluizadores de importación. Tubo de descarga 4", tubo de aire 3"
- B Pasillo libre de acumulación de material
- C Válvulas de importación
- D Tubo de descarga y entrada de aire con coples de aluminio y válvula check de importación. Tubo descarga 4", tubo de aire 3"
- E Mangueras y arnés de importación
- F Escalera con bastón de fácil acceso
- G Domo de importación completo
- H Fender traseros y delanteros de aluminio
- I Tubo de descarga por arriba del eje
- J Conexiones eléctricas cubiertas
- K Plafones LED de importación